

Liquide de purge EASY PURGE

Easy purge est un liquide concentré, à base d'eau et de particules décapantes. La matière plastique est alors diluée et évacuée. Le produit est mélangé à n'importe quelle matière plastique, à température de fourreau réduite, trempé pendant 20 minutes dans les extrudeuses, ou 2 minutes entre chaque injection pour les presses à injecter. C'est une manière à la fois simplissime et pourtant efficace pour purger sans sacrifices sur la qualité. Appelez-nous pour un échantillon gratuit.

- Exceptionnellement facile à utiliser.
- Sans fumée toxique, sans risque sanitaire ou sécuritaire.
- Très polyvalent. Peut être utilisé avec n'importe quelle matière plastique.
- Très concentré : 2 à 5% du poids total de la matière "transportant" le liquide de purge suffisent.
- Efficacité exceptionnellement bonne.

Référence	Description	P.U. HT €
DEP05	Bouteille 1/2 litre	36,50

Easy purge s'emploie pour accélérer drastiquement le temps nécessaire au changement de couleur ou de matière vers une autre couleur/matière ou pour retirer les points noirs du à de la matière dégradée ou brûlée. La matière brûlée peut se former assez lentement, utiliser Easy Purge comme dans le cadre de votre maintenance hebdomadaire peut réduire sinon éliminer le besoin de démonter vos vis-fourreaux pour les nettoyer.

Utilisation

1. Déterminer le poids maximum de la matière acceptable par votre ensemble de plastification.
2. Multiplier par 2 cette quantité, mettez cette matière dans un récipient
3. Ajouter 2 à 5 % du poids total ainsi obtenu d'Easy Purge et bien remuer
4. Le mélange est prêt pour purger.

- Notice d'utilisation et caractéristiques plus précises livrées avec Easy Purge



EASY PURGE

FICHE DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE